


mesh matt B1 (H6071-0295)

preliminary data sheet | vorläufiges Datenblatt



Base fabric (DIN EN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 340 g/m² | 10 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

2100/1500 N/5 cm | 240/171 lbf/inch



Production width
Produktionsbreite

320/500 cm | 126/197inch



Tear strength (DIN 53363)
Weiterreißkraft

ca. 480/240 N | approx. 108/54 lbf



Storage stability
Lagerstabilität

6 months in temperate zones
6 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy
Schwer entflammbar

DIN 4102 B1



Percentage of opening
Öffnungswert

Ca. 15%



Air permeability (DIN EN ISO 9237)
Luftdurchlässigkeit

Ca. 1400 l/m²/sec

For best processing, we recommend a welding aid.
Für optimale Verarbeitung empfehlen wir eine Schweißhilfe.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2023.10.25

